



Wysokiej jakości 16/8-kanałowa nagrywarka DVR H.264




16/8-kanałowe urządzenie DVR H.264 nagrywające w formacie CIF w czasie rzeczywistym

SRD-1652D/852D

- 16/8-kanałowe urządzenie DVR nagrywające w czasie rzeczywistym
- Video (H.264) / Audio (ADPCM)
- Szybkość nagrywania do 480 (NTSC)/400 (PAL) kl./s: SRD-1652D
Szybkość nagrywania: 240 (NTSC)/200 (PAL) kl./s: SRD-852D
- Maksymalnie 16 kanałów wejściowych audio i 1 kanał wyjściowy audio: SRD-1652D
8 kanałów wejściowych audio i 1 kanał wyjściowy audio: SRD-852D
- Wyjście wideo BNC i VGA dla głównego wyświetlacza
- Maks. 4 wewnętrznych dysków twardych (HDD x 4)
- Interfejs SATA dysku twardego i napędu DVD, DDNS
- Obsługuje smartfony (Android, i-Phone)
- Wbudowany napęd DVD-RW

16/8-kanałowe urządzenie DVR H.264 nagrywające w formacie CIF w czasie rzeczywistym

SRD-1652D/852D



ProfiCCTV www.proficctv.pl



SRD-1652D



SRD-852D

Wymiary


Jednostka: mm



SRD-1652D



SRD-852D



		SRD-1652D	SRD-852D
WYŚWIETLACZ			
Wideo	Wejścia	16 zespolonych sygnałów wizyjnych 0,5-1 Vp-p	8 zespolonych sygnałów wizyjnych 0,5-1 Vpp
	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
	Liczba klatek na sekundę	NTSC: 480 kl./s, PAL: 400 kl./s	NTSC: 240 kl./s, PAL: 200 kl./s
Na żywo	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576	NTSC: 240 kl./s, PAL: 200 kl./s
	Wyświetlanie informacji na wielu ekranach	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP
DZIAŁANIE			
System operacyjny	Wbudowany	Linux	
	Kompresja	H.264	
Nagrywanie	Szybk. nagr.	NTSC: do 120 kl./s przy 704 x 480 NTSC: do 240 kl./s przy 704 x 240 NTSC: do 480 kl./s przy 352 x 240	NTSC: do 60 kl./s przy 704 x 480 NTSC: do 120 kl./s przy 704 x 240 NTSC: do 240 kl./s przy 352 x 240
	Tryb	PAL: do 100 kl./s przy 704 x 576 PAL: do 200 kl./s przy 704 x 288 PAL: do 400 kl./s przy 352 x 288	PAL: do 50 kl./s przy 704 x 576 PAL: do 100 kl./s przy 704 x 288 PAL: do 200 kl./s przy 352 x 288
	Tryby nadpiswania	NTSC: Ręczny, Harmonogram (ciągły/zdarzenie), Zdarzenie (przed/po alarmie), poklatkowy (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 kl./s)	NTSC: Ręczny, Harmonogram (ciągły/zdarzenie), Zdarzenie (przed/po alarmie), poklatkowy (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 kl./s)
	Przed alarmem	Do 5 s	
Wyszukiwanie i Odtwarzanie	Po alarmie	Do 6 godz. (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 godz.)	
	Tryb wyszukiwania	Data/godz., Zdarzenie, Kopia zapasowa, Pos, Ruch (* wszystkie tryby wyszukiwania obsługują funkcję podglądu)	
	Funkcja odtwarzania	Przewijanie do przodu/do tyłu, wolne przewijanie do przodu/do tyłu, przewijanie poklatkowe do przodu/do tyłu	
Sieć	Prędkość transmisji	CIF 120/100 kl./s	
	Pasmo	Do 8 Mb/s, nieograniczona 8M / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s	
	Regulacja wartości szerokości pasma	Możliwość wyboru	
Smartfon	Transmisja strumieniowa	H.264 (do wyboru 4CIF/2CIF/CIF)	
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie 3/Live Unicast 10/Live Multicast 20	
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Smartfon	Monitorowanie	Przeglądarka Net-i, Smart Viewer, Web Viewer	
	Smartfon	Android, i-Phone	
	Obsługiwane protokoły	RTSP/RTP(UDP), CGI, HTTP	
Pojemność	Prędkość transmisji	Wi-Fi: CIF maks. 4 kl./s (pojedynczy kanał) / CIF maks. 4 kl./s (cztery kanały) 3G: CIF maks. 4 kl./s (pojedynczy kanał) / CIF maks. 4 kl./s (cztery kanały)	
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Na żywo 1	
	Wbudowane dyski twarde	Do 4 dysków twardych SATA	
Zabezpieczenia	Nagrywarka DVD (Kopia zapasowa)	Tak	
	USB (Kopia zapasowa)	2 porty USB	
	Format pliku (Kopia zapasowa)	AVI, BU (Odtwarzanie na DVR), EXE (łącznie z odtwarzaczem)	
INTERFEJS	Ochrona hasła	1 administrator, 10 grup, 20 użytkowników/grupe, użytkownik może uzyskać uprawnienia do funkcji	
	Autoryzacja danych	Znak wodny	
Monitory	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	Główny zespolony sygnał wizyjny	1 BNC, 1 Vp-p, 75 omów	
Dźwięk	Podgląd/zespolony	Punkt analogowy (1 BNC, 1 Vp-p, 75 omów)	
	Wejścia / Wyjścia	4-liniowe wej. (wbudowane 4 kanały, RCA / 1-kan. wyjście liniowe (RCA)	
Alarm	Kompresja	ADPCM	
	Częstotliwość próbkowania	16 kHz	
Połączenia	Wejścia / Wyjścia	16 wejść złącza (NO/NZ), 1 wyjście złącza (reset alarmu), 4 wyjścia przekaźnikowe złącza (NO/NZ), Zasilanie: 24V DC/1A, 125 V AC/0,5 A	8 wejść złącza (NO/NZ), 1 wyjście złącza (reset alarmu), 4 wyjścia przekaźnikowe złącza (NO/NZ), Zasilanie: 24V DC/1A, 125 V AC/0,5 A
	Zdalne powiadomianie	Powiadomianie pocztą elektroniczną	
Dane ogólne	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	Interfejs szeregowy	RS-232/RS-485 dla PTZ, klawiatura systemowa firmy Samsung	
Dane użytkowe	USB	Porty USB 2.0 i 2 (przód)	
	Obsługa aplikacji	Mysz, pilot	
Dane zewnętrzne	Obsługiwane protokoły	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Philips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
	Napięcie i prąd wejściowy	100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz, autom. zakres	
Język	Pobór mocy	Maks. 60 W (z 1 dyskiem twardym)	
	Temperatura robocza/wilgotność	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH	
Język	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	440,0 x 88,0 x 426,8mm	
	Waga (z twardymi dyskami)	OK. 7,5 KG	
Język	Zestaw do montażu w szafce	2 szt.	
		koreański, japoński, chiński, Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, Tajski, Rumunian, serbski, Chorwacki, węgierski, grecki (22 języki)	

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

