

# DVS-600IR

## 3.6mm

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

PRZETWORNIK: CCD 1/3" SONY

ROZDZIELCZOŚĆ: 600 TVL

CZUŁOŚĆ: 0 LUX/F 2.0 (LED ON)

ZASIĘG PROMIENNIKA: 20 m

IŁOŚĆ DIOD IR: 24 SZTUKI

KLASA SZCZELNOŚCI: IP66

NAPIĘCIE ZASILANIA: 12 VDC 400 MA



Nowy model kamery DVS-600IR w obudowie kopułkowej wandaloodpornej z oświetlaczem podczerwieni do 20m. Model ten wyposażony jest w nową generację przetwornik CCD SONY dzięki czemu obraz jest krystalicznie czysty, a detale ostre i prawidłowo odwzorowane.

Kamera posiada regulację migawki oraz funkcje BLC (kompensacja światła tylnego), D-WDR (Digital Wide Dynamic Removable), SUNSE UP.

Oświetlacz podczerwieni, nawet w zupełnych ciemnościach pozwala kamerze przekazywać obraz ostry i jasny. Wandaloodporna obudowa chroni delikatniejsze elementy kamery przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozbudowane, intuicyjne menu OSD oraz przełącznik na przewodzie, pozwala na łatwą kontrolę wszystkich funkcji kamery.

